

Прайс-лист

продукции Domination



Все цены указаны
с учетом НДС

Прайс актуален с 01.05.2018

Телефон отдела продаж:
+7 (342) 220-67-62;
220-67-61

**Круглосуточная
техподдержка
8-800-700-20-95**

Программные модули аналитики Domination

Программные модули аналитики Domination работают под ОС Windows 7/8/10 и предназначены для обработки и анализа изображения камер, подключенных к видеосерверам Domination.

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Электронный ключ защиты*	USB-ключ защиты, необходим для активации программных модулей аналитики.	1 700
Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Модуль «Детектор лиц»	Определение и фиксация лиц в кадре. Панель накопления лиц для визуального контроля оператором.	950
Модуль «Подсчет посетителей»	Подсчет посетителей с учетом направления движения.	3 950
Модуль «Вторжение в зону»	Предназначен для охраны областей, доступ в которые ограничен. Установка размера объекта, доступ которого в зону запрещен. Выборка событий вторжения в архиве видеосервера. До четырех зон произвольной формы на один канал.	2 900
Модуль «Детектор периметра и пересечение линии»	Для охраны периметра, контроля прохода или проезда с учетом направления движения. Возможность задать размер объекта. Выборка событий пересечения в архиве видеосервера. До четырех линий произвольной формы на один канал.	950

* При покупке модулей и ключа защиты — доставка осуществляется за счет покупателя

Сервер аналитики Domination

Протестированный и сертифицированный процессорный блок для установки программных модулей аналитики Domination под ОС Windows 10. Одновременный анализ до 8 каналов детектором лиц или до 32 каналов детекторами пересечения линии, вторжения в зону, подсчет посетителей. Возможны различные комбинации модулей аналитики. Гарантия 1 год.

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Сервер аналитики Domination СВА (СБ-СВА-Z12-2U-НМ)	До 32 лицензий программных модулей аналитики Domination. Лицензии приобретаются отдельно! Операционная система Windows 10, 19"корпус 2U	89 950

Серия Domination IP MDR

Полностью готовое решение под ОС Linux. Разрешение записи для IP-камер — без ограничений, зависит от IP-камеры. Скорость записи к/с — без ограничений, зависит от IP-камеры. Входящий поток до 800 Мбит/с. 2 сетевые платы. Поддержка аудиоканалов IP-камер. Поддержка поворотных IP-камер. Распределенная система записи Domination MDR. В комплекте с сервером поставляется клиентское ПО Domination под ОС Windows для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination. Количество удаленных рабочих мест — без ограничений. Бесплатный клиент под iOS и Android. Гарантия 2 года. Поставляется без HDD.

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Domination IP-9-4 MDR	Поддержка 9 IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 2U, расширение до 32 лицензий (опция)	51 952
Domination IP-16-4 MDR	Поддержка 16 IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 2U, расширение до 32 лицензий (опция)	71 921
Domination IP-24-4 MDR	Поддержка 24 IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 2U, расширение до 32 лицензий (опция)	94 744
Domination IP-32-4 MDR	Поддержка 32 IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 2U	117 567
Domination IP-24-12 MDR	Поддержка 24 IP-камер; возможность установки до 12 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 3U, расширение до 32 лицензий (опция)	137 913
Domination IP-32-12 MDR	Поддержка 32 IP-камер; возможность установки до 12 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 3U	160 736
IP лицензия Domination для серии MDR	Лицензия для подключения одного IP-канала к моделям MDR	3 000

Серия Domination IP MDR Hot Swap

Полностью готовое решение под ОС Linux. Разрешение записи для IP-камер — без ограничений, зависит от IP камеры. Скорость записи к/с — без ограничений, зависит от IP-камеры. Входящий поток до 800 Мбит/сек. 2 сетевые платы. Поддержка аудиоканалов IP-камер. Поддержка поворотных IP-камер. Распределенная система записи Domination MDR. Функция «горячей замены» жестких дисков. В комплекте с сервером поставляется клиентское ПО Domination под ОС Windows для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination. Количество удаленных рабочих мест — без ограничений. Бесплатный клиент под iOS и Android. Гарантия 5 лет. Поставляется без HDD.

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Domination IP-16-4 HS	Поддержка 16 IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 2U; расширение до 32 лицензий (опция)	92 326
Domination IP-24-4 HS	Поддержка 24 IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 2U; расширение до 32 лицензий (опция)	116 565
Domination IP-32-4 HS	Поддержка 32 IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 2U	140 802
Domination IP-24-12 HS	Поддержка 24 IP-камер; возможность установки до 12 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 2U; расширение до 32 лицензий (опция)	180 348
Domination IP-32-12 HS	Поддержка 32 IP-камер; возможность установки до 12 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 2U	199 850
IP-лицензия Domination для серии HS	Лицензия для подключения одного IP-канала к моделям MDR HS	3 500

Серия Domination Hybrid MDR

Видеосервер Domination серии Hybrid MDR — это полностью готовое решение под ОС Linux. Возможность подключения в зависимости от модификации до 16 аналоговых камер и ДОПОЛНИТЕЛЬНО до 16 IP камер. Поддерживаемые форматы для аналоговых камер: AHD/HDCVI/TVI/CVBS. Поддерживаемые кодеки для IP-камер: H.265, H.264, MJPEG. Разрешение для аналоговых камер (основной поток): 1920x1080. Разрешение для IP-камер (основной поток): без ограничений, зависит от IP-камеры. Минимальное разрешение для аналоговых камер (второй поток): 320x240. Минимальное разрешение для IP-камер (второй поток): зависит от IP-камеры. Максимальная скорость записи и отображения для аналоговых камер: 15 к/с. Максимальная скорость записи и отображения для IP-камер: без ограничений, зависит от IP-камеры. Количество аудиовходов: 16. Поддержка аудиоканалов IP-камер. Подключение локального монитора: VGA, HDMI (только для отображения аналоговых камер). Входящий поток до 800 Мбит/сек. Сетевая плата: 1000 Мбит/с. Распределенная система записи Domination MDR. В комплекте с сервером поставляется клиентское ПО Domination под ОС Windows для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination. Количество удаленных рабочих мест — без ограничений. Бесплатный клиент под iOS и Android. ВСТРОЕННЫЕ МОДУЛИ АНАЛИТИКИ ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ КАМЕР. Гарантия 2 года. Поставляется без HDD.

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Domination Hybrid-16 MDR	Подключение 16-ти камер в формате AHD/HDCVI/TVI/CVBS; возможность установки до 4 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 4U	84 950
Domination Hybrid-16-IP4 MDR	Подключение 16-ти камер в формате AHD/HDCVI/TVI/CVBS; Подключение 4-х IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 4U	96 950
Domination Hybrid-16-IP9 MDR	Подключение 16-ти камер в формате AHD/HDCVI/TVI/CVBS; Подключение 9-ти IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 4U	111 950
Domination Hybrid-16-IP16 MDR	Подключение 16-ти камер в формате AHD/HDCVI/TVI/CVBS; Подключение 16-ти IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 4U	132 950
IP канал Domination	Лицензия для подключения одного IP канала к модели Domination Hybrid-16 MDR	3 000

Серия Domination YPM

Протестированный и сертифицированный процессорный блок с предустановленным клиентским ПО Domination под ОС Windows. Предназначен для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination по сети. Основные технические характеристики: гарантированное одновременное отображение 64 IP-камер при использовании второго потока разрешением 640×480, 25 к/с в формате H.264 по каждой камере. Корпус MiniTower, Windows 10 Home. Гарантия 1 год.

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Domination СБ-УРМ-G22-МТ-НМ (Арт. УРМ2)	Подключение 2-х мониторов (подключение второго монитора по интерфейсу DVI, HDMI).	79 950
Domination СБ-УРМ-G24-МТ-НМ (Арт. УРМ4)	Подключение 4-х мониторов.	89 650
Domination СБ-УРМ-G28-МТ-НМ (Арт. УРМ8)	Подключение 8-и мониторов.	119 750

Серия Domination YPM-2U

Протестированный и сертифицированный системный блок с предустановленным клиентским ПО Domination под ОС Windows. Предназначен для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination по сети. Основные технические характеристики: гарантированное одновременное отображение 64-х IP-камер при использовании второго потока разрешением 640×480, 25 к/с в формате H.264 по каждой камере. Серверный корпус 2U, Windows 10 Home. Гарантия 1 год.

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Domination СБ-УРМ-G22-2U-НМ (Арт. УРМ2-2U)	Подключение 2-х мониторов (подключение второго монитора по интерфейсу DVI, HDMI).	89 950
Domination СБ-УРМ-G24-2U-НМ (Арт. УРМ4-2U)	Подключение 4-х мониторов.	99 950

Сервер распознавания автомобильных номеров Domination

Протестированный и сертифицированный системный блок с предустановленным ПО «Domination Авто» под ОС Windows. Работает с видеосерверами Domination. Основные возможности: распознавание всех российских однострочных номеров, соответствующих ГОСТУ. Автоматическое ведение журнала проехавшего автотранспорта. Ручная корректировка журнала. Картотека постоянных или требующих внимания автомобилей. Ведение списка парковки. Создание отчетов. Оперативное информирование оператора о событиях, требующих внимания. Управление внешними устройствами. Возможность удаленного контроля автотранспорта по сети сразу несколькими пользователями системы. Распознавание до 4-х IP камер с разрешением до 1920×1080, гарантия 1 год.

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Domination СБ-AUTO-422-MT-HM	Корпус MiniTower, Windows 10 Home.	141 977
Domination СБ-AUTO-422-2U-HM	Корпус 19" 2U, Windows 10 Home.	149 075
Domination СБ-AUTO-422-2U-PRO	Корпус 19" 2U, Windows 10 Prof.	159 014

Дополнительные программные модули

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Клиент для iOS	Программное обеспечение для iPhone, iPad или iPod touch. Просмотр реального времени и архива, управление поворотными камерами. Версия iOS не ниже 7.1. Версия аналогового сервера Domination не ниже 1.7.0. Версия IP-сервера Domination не ниже 1.5.7	Бесплатно
Клиент для Android	Программное обеспечение для Android. Просмотр реального времени и архива, управление поворотными камерами. Версия Android не ниже 4.0. Версия аналогового сервера Domination не ниже 1.7.0. Версия IP-сервера Domination не ниже 1.5.7	Бесплатно
Программное обеспечение Domination Monitor Service (бесплатная версия)	<ul style="list-style-type: none"> — Контроль состояния видеосервера — Контроль состояния жестких дисков — Сохранение значений параметров видеосервера таких как: входящий трафик, исходящий трафик, загрузка процессора, и др. и отображение их в графическом виде — Уведомление по электронной почте при выходе значений параметров видеосервера за установленные границы — Уведомление по электронной почте при потере связи с видеосервером, потере сигнала на камере, потере работоспособности жесткого диска — Онлайн-уведомление о негативных событиях (при использовании программы «Domination Tray Client») — Учет количества негативных событий и быстрый поиск по событиям — Синхронизация времени видеосерверов — Отправка отчета о работе подключенных видеосерверов по 	Бесплатно
Программное обеспечение Domination Web Service	Программное обеспечение Domination Web Server устанавливается на любой компьютер под управлением ОС Windows 7 и выше. Позволяет просматривать видео с серверов Domination в любом стандартном браузере или публиковать видео на сайте.	Бесплатно

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Domination АВТО	<p>Программное обеспечение для распознавания автомобильных номеров с лицензией на 4 канала. Распознавание до 4-х камер подключенных к видеосерверам Domination.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Распознавание 18 типов российских номерных автомобильных знаков — Обнаружение автомобилей с отсутствующими или неразличимыми регистрационными знаками — Автоматическое ведение журнала проехавшего автотранспорта — Ручная корректировка журнала — Картотека постоянных или требующих внимания автомобилей — Ведение списка парковки — Оперативное информирование оператора о событиях, требующих внимания — Управление внешними устройствами — Возможность удаленного контроля автотранспорта по сети сразу несколькими пользователями системы — Контроль несколько точек въезда-выезда, значительно удаленных как друг от друга, так и от сервера распознавания. — Получение текущей информации и обращение к архиву распознанных номеров доступно большому числу пользователей. — Запись всех зафиксированных событий в базу данных. — Фиксируется: автомобильный номер, стоп-кадр, время детектирования, направление движения, канал распознавания. 	69 500
Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Domination Monitor Service Base	<ul style="list-style-type: none"> — Ведение списка пользователей — Быстрое добавление, удаление пользователей на/с видеосервера — Групповое назначение прав в разрезе пользователей/камер — Резервное копирование/восстановление/хранение настроек видеосервера — Ведение централизованного журнала событий видеосерверов — Инструменты мониторинга и оповещения о работе видеосерверов как в бесплатной версии — Подключение до 3-х видеосерверов Domination 	5000
Лицензия Domination Monitor Service	Дополнительная лицензия для мониторинга одного видеосервера Domination	2500

Дополнительное оборудование

Модель	Технические характеристики	Цена, у.е.
Телескопические направляющие 20" SL-20	<p>Длина направляющей: 500 мм. Минимальная монтажная глубина: 30 мм. Максимальная монтажная глубина: 920 мм. Нагрузка: до 30 кг.</p> <p>Для моделей: Domination IP-24-12 HS; IP-32-12 HS</p>	\$47
Телескопические направляющие 22" RB-2-22	<p>Поддерживают корпуса длиной от 300 до 700 мм, рельсы выдерживают нагрузку до 65 кг. Размеры: 56 × 3,5 см, длина в раскрытом виде 110 см.</p> <p>Для моделей: Domination IP-9-4 MDR; IP-16-4 MDR; IP-24-4 MDR; IP-32-4 MDR; IP-16-4 HS; IP-24-4 HS; IP-32-4 HS; IP-24-12 MDR; IP-32-12 MDR</p>	\$56

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ.

Жёсткие диски для серверов Domination

Модель	Рекомендуемые жесткие диски	Цена, у.е.
Видеосервер Domination IP	Жесткий диск HDD 1 ТБайт, 3.5", 64 МБ	\$60
Видеосервер Domination IP	Жесткий диск HDD 2 ТБайт, 3.5", 64 МБ	\$90
Видеосервер Domination IP	Жесткий диск HDD 3 ТБайт, 3.5", 64 МБ	\$134
Видеосервер Domination IP	Жесткий диск HDD 4 ТБайт, 3.5", 64 МБ	\$170
Видеосервер Domination IP	Жесткий диск HDD 6 ТБайт, 3.5", 256 МБ	\$278
Видеосервер Domination IP	Жесткий диск HDD 8 ТБайт, 3.5", 256 МБ	\$360
Видеосервер Domination IP	Жесткий диск HDD 10 ТБайт, 3.5", 256 МБ	\$463
Видеосервер Domination IP	Жесткий диск HDD 1 ТБайт, 3.5", 128 МБ	\$118
Видеосервер Domination IP	Жесткий диск HDD 2 ТБайт, 3.5", 128 МБ	\$156
Видеосервер Domination IP	Жесткий диск HDD 4 ТБайт, 3.5", 128 МБ	\$233

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ.

Мониторы для видеонаблюдения

Модель	Рекомендуемые жесткие диски	Цена, у.е.
SMT-2233	Профессиональный LED монитор для видеонаблюдения, диагональ 22", 1920 × 1080 пикс., 16:9, HDMI, VGA, BNC, калёное защитное стекло, вход микрофона	\$674
SMT-3233	Профессиональный LED монитор для видеонаблюдения, диагональ 32", разрешение 1920 × 1080 пикс., яркость 350 cd/m2, контраст 1200 : 1, соотношение сторон 16 : 9, углы просмотра гор. 178°/ верт. 178°; количество цветов 16,7 млн., скорость ответа 8 мс; время работы матрицы 30 000 часов; видеовходы VGA, DVI, HDMI, BNC; RGB/DVI D-sub (15 pin), DVI-D; аудио разъем 3,5 мм Mini phone jack, встроенные динамики динамики 2 × 2 Вт; крепеж VESA™ 100x100 мм.; питание 100 ~ 240В AC (50/60Hz), потребление < 50 Вт; рабочая температура 0°С ~ +40°С; размеры 727,7 × 433,2 × 48,8 мм	\$1 095
SMT-4033	Профессиональный LED монитор для видеонаблюдения, диагональ 40", разрешение 1920 × 1080 пикс., яркость 350 cd/m2, контраст 5000 : 1, соотношение сторон 16 : 9; углы просмотра гор. 178°/ верт. 178°; количество цветов 16,7 млн., скорость ответа 9,5 мс; время работы матрицы 30000 часов; видеовходы VGA, DVI, HDMI, BNC (CVBS); RGB/DVI D-sub (15 pin), DVI-D; аудио разъем 3,5 мм Mini-jack, встроенные динамики динамики 2 × 2 Вт; крепеж VESA™ 100 × 100 мм; питание 100 ~ 240В AC (50/60Hz), потребление < 60 Вт; рабочая температура 0°С ~ +40°С; размеры 906,7 × 516,9 × 47,8 мм	\$1 407

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ.

Блоки интеграции коммутаторов PSW

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
TELEPORT-1	Блок трансляции датчиков вскрытия коммутаторов TFortis PSW в охранную систему. Крепление на DIN-рейку; 10/100 Base-Tx RJ-45; RS-485; Входы – 3 шт. Выходы – 9 шт.	9 700
TELEPORT-2	Блок интеграции коммутаторов TFortis PSW с системами охраны периметра. Уличное исполнение (IP66); 10/100 Base-Tx RJ-45; RS-485. Входы – 5 шт. Выходы – 1 шт. Питание для внешних устройств 24 В, 5 Вт	15 000