

## Спецификация

Модель видеосервера	Domination IP-128-16-HS	
<b>Видео</b>		
Количество видеоканалов	128	
Подключаемые камеры	IP-камеры	
Поддерживаемые IP камеры	3S, A-MTK, Arecont Vision, Axis, Dahua, Dynacolor, Etrovision, Hikvision и др.	
Поддерживаемые IP-PTZ камеры	3S, A-MTK, Axis, Dahua, Dynacolor, Etrovision, Hikvision, Lilin, Panasonic и др.	
Разрешение на канал [пикселей]	Без ограничений (в зависимости от IP-камеры)	
Формат поддерживаемого видео	H.264/H.264 (RTSP over UDP, RTSP over TCP), MJPEG (HTTP over TCP)	
Поддержка двух видеопотоков	Да	
Формат экспорта видео	Внутренний формат, AVI, MKV	
<b>Аудио</b>		
Количество аудиоканалов	128	
Формат поддерживаемого аудио	G711 uLaw/aLaw, G726 24/32/40kbps, PCM 16-bit MSM/LSB	
Формат экспорта аудио	Внутренний формат, WAV	
<b>Архив</b>		
Количество мест для установки HDD	16	
Размер поддерживаемых HDD	до 16 по 10 ТБ	
Рекомендуемые HDD	Любые HDD SATA I/II/III	
<b>Запись</b>		
Максимальная скорость записи на каждый канал	Без ограничений (в зависимости от IP-камеры)	
Варианты скорости записи	H.264/H.265 - все кадры, только опорные кадры, 1 к/с, 10 к/с, 1 к/м, 0	
	MJPEG - все кадры, 25, 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0	
Режимы записи	Постоянная, по движению, по расписанию, вручную оператором, при замыкании/размыкании контакта, при потере сигнала, из сценария	
Детектор движения	Поддержка встроенных детекторов IP-камер	
Дотрещовная запись	1 - 10 сек. для записи по детектору движения	
Посттрещовная запись	1 - 60 сек. для записи по детектору движения	
Зеркалирование архива	Да	
<b>Сеть</b>		
Встроенная сетевая плата	4 x LAN 10/100/1000 Mbps	
Максимальный входящий поток с IP-камер	До 1600 Мбит	
Максимальный исходящий поток для видеоклиентов	Ограничивается сетевыми адаптерами (1600 Мбит)	
Автоматическая адаптация к пропускной способности каналов	Да	
Протокол/стандарт подключения к IP-камерам	HTTP, RTSP, ONVIF	
Автопоиск камер	Через ONVIF (WS-Discovery)	
<b>Программное обеспечение</b>		
Операционная система видеосервера	Domination Linux	
Системный носитель видеосервера	Flash	
Видеовыход сервера	VGA (только для диагностики)	
Операционная система клиентских компьютеров	Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, 10	
Мобильные клиенты	Для iOS и Android	
Количество удаленных пользовательских рабочих мест	Не ограничено, программное обеспечение - БЕСПЛАТНО	
Поддержка нескольких мониторов на клиенте	Без ограничений	
Удаленный доступ через Web-браузер	Через ПО Domination Web-Server	
Мониторинг состояния серверов, камер и HDD	Используя протокол SNMP	
Синхронизация времени	Используя протокол NTP	
Масштабирование системы	Без ограничений, полная совместимость всех моделей и поколений серверов в одной сети и под единым клиентским ПО	
Разграничение прав доступа	Многоуровневое	
Звуковое / текстовое оповещение оператора по регистрируемым системой событиям	Да	
Удаленная «горячая» запись видео, видеокадра, печать видеокадра	Да	
Цифровое увеличение видеоизображения	Да	
Поддержка языка сценариев	Да	
Поиск в архиве	По дате/времени, по движению, по событию, по номеру автомобиля (ПО Domination AUTO)	
	Пересечение линии, оставленные/забранные предметы, фиксирование лица, вторжение/нахождение в зоне, вход/выход из зоны. (При использовании ПО Domination аналитика).	
	Пересечение линии, оставленные/забранные предметы, фиксирование лица, вторжение/нахождение в зоне, вход/выход из зоны, саботаж... (При использовании IP-камер с аналитикой).	
Скорость воспроизведения архива	Назад: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x	
	Вперед: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x	
<b>Интеграция</b>		
Интеграция и совместная работа с системами	АРМ «ОРИОН» (НВП «Болид»), АПК «Бастион», СКУД «Сфинкс», ССВ «ВидеоМаркет»	
Поддержка тревожных контактов	Контакты на IP-камерах, поддержка сетевых контроллеров "ADAM" и "Teleport"	
PTZ управление IP-камерами	С помощью клавиатуры, мыши и USB джойстика	
<b>Электропитание</b>		
Напряжение питания	AC220 - 240V, 50Hz	
Максимальная потребляемая мощность	450W с HDD	
<b>Параметры эксплуатации</b>		
Температурный режим	+5C - +35C	
Размер ШxГxВ [мм]	430x650x132 (3U)	
Способ установки	В стойку 19"	
Гарантия	5 лет	