



## Спецификация

Модель видеосервера	Domination IP-64P-12-HS
	
<b>Видео</b>	
Количество видеоканалов	64
Поддерживаемые IP камеры	АйТек ПРО, 3S, A-MTK, Arecont Vision, Axis, Dahua, Dynacolor, Etrovision, Hikvision и др.
Поддержка двух видеопотоков с камеры	Да
Разрешение на канал пикселей	Без ограничений
Тип подключаемых видеокамер	IP-камеры
Увеличение каналов	До 96
Формат поддерживаемого видео	H.264, H.265, MJPEG (HTTP)
<b>Аудио</b>	
Количество аудиоканалов	64
Формат поддерживаемого аудио	G711 uLaw/aLaw, G726
<b>Архив</b>	
Количество мест для установки HDD	12
Объем поддерживаемых HDD	До 14 ТБ
Рекомендуемые HDD	Любые HDD SATA I/II/III
Форм фактор HDD	3,5
<b>Запись</b>	
Варианты скорости записи	H.264/H.265 - все кадры, только опорные кадры, 1 к/с, 10 к/с, 1 к/м, 0
Детектор движения	Поддержка встроенных детекторов IP-камер
Дотрещовная запись	1 - 10 сек. для записи по детектору движения
Зеркалирование архива	Да
Максимальная скорость записи на каждый канал	Без ограничений (в зависимости от IP-камеры)
Посттрещовная запись	1 - 60 сек. для записи по детектору движения
Режимы записи	Постоянная, по движению, по расписанию, вручную оператором, при замыкании/размыкании контакта, при потере сигнала (продолжительность записи без ограничения), по событиям видеоаналитики, запись потока событий, запись аудио.
<b>Сеть</b>	
Автоматическая адаптация к пропускной способности каналов	Да
Автопоиск камер	Да
Встроенная сетевая плата	4 x LAN 10/100/1000 Mbps
Максимальный входящий поток	1600 Мбит/с
Максимальный исходящий поток	1600 Мбит/с
Протокол/стандарт подключения к IP-камерам	HTTP, RTSP, ONVIF
Удаленное подключение	Без ограничений по количеству подключений
Удаленный доступ через Web-браузер	Да
<b>Программное обеспечение</b>	
PTZ управление IP-камерами	С помощью клавиатуры, мыши и USB джойстика
Звуковое / текстовое оповещение по событиям	Да
Мобильные клиенты	Для iOS и Android
Мониторинг состояние серверов, камер и HDD	Используя протокол SNMP
Обновление ПО сервера	Бесплатное
Операционная система	Domination Linux
Операционная система клиентских компьютеров	Windows Server 2008 R2 / Windows 7 SP1/ Windows Server 2012/ Windows 8/ Windows 8.1/ Windows Server 2012 R2/ Windows 10/ Windows Server 2016/ Windows Server 2019 (все версии как 32/64 разрядные)
Планы объектов	Да

Поддержка тревожных контактов	Контакты на IP-камерах, поддержка сетевых контроллеров "ADAM" и "Teleport"
Поддержка языка сценариев	Да
Разграничение прав доступа	Многоуровневое
Синхронизация времени	Используя протокол NTP
Системный носитель	Flash
<b>Электропитание</b>	
Максимальная потребляемая мощность	300W с HDD
Напряжение питания	AC220 - 240V, 50Hz
<b>Разъемы</b>	
Видеовыход	VGA (только для диагностики)
<b>Параметры эксплуатации</b>	
Гарантия	5 лет
Размер ШхГхВ (мм)	430x550x90 (2U)
Страна происхождения	Россия
Температурный режим	+5C - +35C
8-800-700-20-95    domination.one    info@domination.one	