

Спецификация

Модель видеосервера	Domination Domination СБ-УРМ-У23-2U-PRO
	
Комплектующие	
Блок питания	PS/2 ATX не менее 300 Вт
Видеоадаптер	Не менее Intel HD Graphics 630 350 МГц
Корпус	Стойный 2U
Оперативная память	Не менее 2 x 4 Гб DDR4
Процессор	Не менее Intel core i5 6 ядер 2,9 ГГц
Установленный HDD	1 x SATA SSD 240 Гб.
Комплектация	
Лицензия для удаленного подключения к серверу видеонаблюдения	Да (Безограничений по количеству серверов)
Видео	
Максимальное разрешение подключаемых мониторов	1920 x 1080 FullHD
Отображение	до 30 камер при разрешении 1920x1080, 25 к/с, до 100 камер при разрешении 640x480, 25 к/с
Сеть	
Встроенная сетевая плата	1 x LAN 10/100/1000 Mbps
Программное обеспечение	
PTZ управление IP-камерами	С помощью клавиатуры, мыши и USB джойстика
База данных	PostgreSQL
Водяные знаки при экспорте на видео	Да
Выбора потока камер для отображения	Да
Звуковое / текстовое оповещение по событиям	Да
Звуковые уведомления	Да
Конфигурирование сервера через веб браузер	Да
Операционная система	Microsoft® Windows® 10 Professional 64bit
Отображение состояния устройств на плане	Да
Отображение тревожных событий на плане	Да
Планы объектов	Да
Поворот изображения	0, 90, 180, 360 градусов
Поддержка специализированных пультов управления камерами	Да
Поддержка цифрового увеличения изображения	Да
Предустановленное ПО	Видеоклиент Domination, Конфигуратор Domination
Просмотр видеоизображения на плане	Да
Разграничение прав доступа	Да
Режимы поиска видеоизображения	По времени/по событиям
Трекинг объектов	Да
Формат экспорта видео	AVI, MKV
Формирование отчетов	Да
Экспорт видео синхронно со звуком	Да
Экспорт отчетов	Да
Электроснабжение	
Максимальная потребляемая мощность	300W
Напряжение питания	AC220-240V, 50Hz
Разъемы	
Видеовыход	1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDMI,
Количество подключаемых мониторов	3 шт. одновременно
Параметры эксплуатации	
Гарантия	1 год
Размер ШхГхВ (мм)	430 x 420 x 90
Способ установки	В стойку 19"

Температурный режим	+5C - +40C		
8-800-700-20-95	domination.one	info@domination.one	