

Спецификация

Модель видеосервера	Domination IP-128P-24-HSR	
Видео		
Количество видеоканалов	128	
Подключаемые камеры	IP-камеры	
Поддерживаемые IP камеры	3S, A-MTK, Arecont Vision, Axis, Dahua, Dynacolor, Etrovision, Hikvision и др.	
Поддерживаемые IP-PTZ камеры	3S, A-MTK, Axis, Dahua, Dynacolor, Etrovision, Hikvision, Lilin, Panasonic и др.	
Разрешение на канал (пикселей)	Без ограничений (в зависимости от IP-камеры)	
Формат поддерживаемого видео	H.265/H.264 (RTSP over UDP, RTSP over TCP), MJPEG (HTTP over TCP)	
Поддержка двух видеопотоков	Да	
Формат экспорта видео	Внутренний формат, AVI, MKV	
Аудио		
Количество аудиоканалов	128	
Формат поддерживаемого аудио	G711 uLaw/aLaw, G726 24/32/40kbps, PCM 16-bit MSM/LSB	
Формат экспорта аудио	Внутренний формат, WAV	
Архив		
Количество мест для установки HDD	24	
Размер поддерживаемых HDD	до 24 по 10 ТБ	
Рекомендуемые HDD	Любые HDD SATA I/II/III	
Запись		
Максимальная скорость записи на каждый канал	Без ограничений (в зависимости от IP-камеры)	
Варианты скорости записи	H.264/H.265 - все кадры, только опорные кадры, 1 к/с, 10 к/с, 1 к/м, 0 MJPEG - все кадры, 25, 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0	
Режимы записи	Постоянная, по движению, по расписанию, вручную оператором, при замыкании/размыкании контакта, при потере сигнала, из сценария	
Детектор движения	Поддержка встроенных детекторов IP-камер	
Дотрещовная запись	1 - 10 сек. для записи по детектору движения	
Посттрещовная запись	1 - 60 сек. для записи по детектору движения	
Зеркалирование архива	Да	
Сеть		
Встроенная сетевая плата	4 x LAN 10/100/1000 Mbps	
Максимальный входящий поток с IP-камер	До 1600 Мбит	
Максимальный исходящий поток для видеоклиентов	Ограничивается сетевыми адаптерами (1600 Мбит)	
Автоматическая адаптация к пропускной способности каналов	Да	
Протокол/стандарт подключения к IP-камерам	HTTP, RTSP, ONVIF	
Автопоиск камер	Через ONVIF (WS-Discovery)	
Программное обеспечение		
Операционная система видеосервера	Domination Linux	
Системный носитель видеосервера	Flash	
Видеовыход сервера	VGA (только для диагностики)	
Операционная система клиентских компьютеров	Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, 10	
Мобильные клиенты	Для iOS и Android	
Количество удаленных пользовательских рабочих мест	Не ограничено, программное обеспечение - БЕСПЛАТНО	
Поддержка нескольких мониторов на клиенте	Без ограничений	
Удаленный доступ через Web-браузер	Через ПО Domination Web-Server	
Мониторинг состояния серверов, камер и HDD	Используя протокол SNMP	
Синхронизация времени	Используя протокол NTP	
Масштабирование системы	Без ограничений, полная совместимость всех моделей и поколений серверов в одной сети и под единым клиентским ПО	
Разграничение прав доступа	Многоуровневое	
Звуковое / текстовое оповещение оператора по регистрируемым системой событиям	Да	
Удаленная «горячая» запись видео, видеокадра, печать видеокадра	Да	
Цифровое увеличение видеозображения	Да	
Поддержка языка сценариев	Да	
Поиск в архиве	По дате/времени, по движению, по событию, по номеру автомобиля (ПО Domination AUTO) Пересечение линии, оставленные/забранные предметы, фиксирование лица, вторжение/нахождение в зоне, вход/выход из зоны. (При использовании ПО Domination аналитика). Пересечение линии, оставленные/забранные предметы, фиксирование лица, вторжение/нахождение в зоне, вход/выход из зоны, саботаж... (При использовании IP-камер с аналитикой).	
Скорость воспроизведения архива	Назад: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x Вперед: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x	
Интеграция		
Интеграция и совместная работа с системами	АРМ «ОРИОН» (НВП «Болид»), АПК «Бастион», СКУД «Сфинкс», ССВ «ВидеоМаркет»	
Поддержка тревожных контактов	Контакты на IP-камерах, поддержка сетевых контроллеров "ADAM" и "Teleport"	
PTZ управление IP-камерами	С помощью клавиатуры, мыши и USB джойстика	
Электропитание		
Напряжение питания	AC220 - 240V, 50Hz	
Максимальная потребляемая мощность	500W с HDD	
Блок питания с резервированием	Да	
Параметры эксплуатации		
Температурный режим	+5С - +35С	
Размер ШхГхВ (мм)	430x680x176 (4U)	
Способ установки	В стойку 19"	
Гарантия	5 лет	