



Спецификация

Модель видеосервера	Domination Domination IP-128P-16-HS
	
Видео	
Автоматическое конфигурирование камер	Да
Количество видеоканалов	128
Поддерживаемые IP камеры	АйТек ПРО, 3S, А-MTK, Arecont Vision, Axis, Dahua, Dynacolor, Etrovision, Hikvision и др.
Поддержка двух видеопотоков с камеры	Да
Поддержка тепловизоров	Да
Разрешение на канал пикселей	Без ограничений
Тип подключаемых видеокамер	IP-камеры
Увеличение каналов	До 128
Формат поддерживаемого видео	H.264, H.265, MJPEG (HTTP)
Интеграции	
АПК Бастион2	Да
ИСМ STEMAX	Да
ИСО Орион	Да
ППС БАРС	Да
СКУД Elsys	Да
СКУД Gate	Да
СКУД Parsec NET	Да
СКУД PERCo-S-20	Да
СКУД Sigur	Да
СКУД Реверс-8000	Да
ССВ Видеомаркет	Да
СТ-Перимтер	Да
Комплектация	
Лицензия для удаленного подключения к АРМ	Да (Безограничений по количеству АРМ)
Лицензия на подключение видеокамер	128 шт. (Любые видеокамеры)
Аудио	
Количество аудиоканалов	128
Формат поддерживаемого аудио	G711 uLaw/aLaw, G726
Архив	
Количество мест для установки HDD	16
Объем поддерживаемых HDD	До 18 ТБ
Рекомендуемые HDD	Любые HDD SATA I/II/III
Форм фактор HDD	3,5
Запись	
Варианты скорости записи	H.264/H.265 - все кадры, только опорные кадры, 1 к/с, 10 к/с, 1 к/м, 0
Возможность разграничения глубины архива для разных групп камер	Да
Детектор движения	Поддержка встроенных детекторов IP-камер
Дотрещовная запись	1 - 10 сек. для записи по детектору движения
Зеркалирование архива	Да
Максимальная скорость записи на каждый канал	Без ограничений (в зависимости от IP-камеры)
Поддержка нескольких потоков с видеокамер	Да
Посттрещовная запись	1 - 60 сек. для записи по детектору движения
Режимы записи	Постоянная, по движению, по расписанию, вручную оператором, при замыкании/размыкании контакта, при потере сигнала (продолжительность записи без ограничения), по событиям видеоаналитики, запись потока событий, запись аудио.
Сеть	

Автоматическая адаптация к пропускной способности каналов	Да
Автопоиск камер	Да
Встроенная сетевая плата	4 x LAN 10/100/1000 Mbps
Встроенный Web-server	Да
Доступ к серверу через браузер	Да
Количество удаленных подключений	Без ограничений
Максимальный входящий поток	1600 Мбит/с
Максимальный исходящий поток	1600 Мбит/с
Протокол/стандарт подключения к IP-камерам	HTTP, RTSP, ONVIF
Трансляция сигнала по RTSP	Да
Удаленное подключение	Без ограничений по количеству подключений
Удаленный доступ через Web-браузер	Да
Программное обеспечение	
PTZ управление IP-камерами	С помощью клавиатуры, мыши и USB джойстика
Водяные знаки при экспорте на видео	Да
Встроенное в сервер программное обеспечение	Domination
Выбора потока камер для отображения	Да
Звуковое / текстовое оповещение по событиям	Да
Звуковые уведомления	Да
Конфигурирование сервера через веб браузер	Да
Мобильные клиенты	Для iOS и Android
Мониторинг состояния серверов, камер и HDD	Используя протокол SNMP
Наличие BIM файла с описанием команд SNMP	Да
Обновление ПО сервера	Бесплатное
Операционная система	Domination Linux
Операционная система клиентских компьютеров	Windows Server 2008 R2 / Windows 7 SP1/ Windows Server 2012/ Windows 8/ Windows 8.1/ Windows Server 2012 R2/ Windows 10/ Windows Server 2016/ Windows Server 2019 (64 разрядные)
Отображение состояния устройств на плане	Да
Отображение тревожных событий на плане	Да
Планы объектов	Да
Поворот изображения	0, 90, 180, 360 градусов
Поддержка Fish Eye камер	Да
Поддержка Ttrp	Да
Поддержка специализированных пультов управления камерами	Да
Поддержка тревожных контактов	Контакты на IP-камерах, поддержка сетевых контроллеров "ADAM" и "Teleport"
Поддержка цифрового увеличения изображения	Да
Поддержка языка сценариев	Да
Программное обеспечение для ПК Оператора	В комплекте (безграничное количество установок)
Просмотр видеоизображения на плане	Да
Разграничение прав доступа	Многоуровневое
Режимы поиска видеоизображения	По времени/по событиям
Синхронизация времени	Используя протокол NTP
Системный носитель	Flash
Трекинг объектов	Да
Формат экспорта видео	AVI, MKV
Формирование отчетов	Да
Экспорт видео синхронно со звуком	Да
Экспорт отчетов	Да
Электропитание	
Максимальная потребляемая мощность	500W с HDD
Напряжение питания	AC220 - 240V, 50Hz
Разъемы	
Видеовыход	VGA и/или HDMI (только для диагностики)
Параметры эксплуатации	
Гарантия	5 лет
Глубина установки комплектных направляющих (мм)	705 - 900
Размер ШxГxВ (мм)	430 x 650 x 135
Страна происхождения	Россия
Температурный режим	+5С - +40С
8-800-700-20-95 domination.one info@domination.one	