

Прайс-лист

продукции Domination



Все цены указаны
с учетом НДС

Прайс актуален с 1.10.2018

Телефон отдела продаж:
+7 (342) 206-04-22 доб.145

Круглосуточная
техподдержка
8-800-700-20-95

Программные модули аналитики Domination

Программные модули аналитики Domination работают под ОС Windows 7/8/10 и предназначены для обработки и анализа изображения камер, подключенных к видеосерверам Domination.

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Электронный ключ защиты*	USB-ключ защиты, необходим для активации программных модулей аналитики. Требуется при работе аналитических модулей на стороннем сервере.	1 700
Аналитический модуль	Технические характеристики	
Детектор лиц	Нужен для визуального контроля входящих людей. Работает в реальном времени, фиксирует событие в архиве.	950
Детектор периметра и пересечение линии	Для охраны периметра, контроля прохода или проезда с учетом направления движения. Возможность задать размер объекта. Выборка событий пересечения в архиве видеосервера. До четырех линий произвольной формы на один канал.	950
Детектор дыма	Сообщает о появлении дыма в поле зрения камеры. Преимущество перед стандартными датчиками: более быстрое обнаружение (до 30 с). Не исключает ОПС, используется как дополнение к стандартным датчикам.	1 950
Детектор огня	Сообщает о появлении открытого пламени в поле зрения камеры. Преимущество перед стандартными датчиками: более быстрое обнаружение (до 30 с). Не исключает ОПС, используется как дополнение к стандартным датчикам.	1 950
Вторжение в зону	Нужен для оперативного привлечения внимания к заданной зоне. Позволяет производить быстрый поиск в архиве по событию. До четырех зон произвольной формы на один канал.	2 950
Оставленные и забранные предметы	Позволяет оперативно обнаружить объект, представляющий опасность.	2 950
Подсчет посетителей	Определяет количество вошедших и вышедших людей.	3 950
Контроль скорости и направления	Детектор предназначен для определения объектов, чья скорость движения отклоняется от нормы для заданного объекта.	4 950

* При покупке модулей и ключа защиты — доставка осуществляется за счет покупателя

Сервер аналитики Domination

Протестированный и сертифицированный процессорный блок для установки программных модулей аналитики Domination под ОС Windows 10. Одновременный анализ до 8 каналов детектором лиц или до 32 каналов детекторами пересечения линии, вторжения в зону, подсчет посетителей. Возможны различные комбинации модулей аналитики. Гарантия 1 год.

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Сервер аналитики Domination CBA (СБ-СВА-Z12-2U-НМ)	До 32 лицензий программных модулей аналитики Domination. Лицензии приобретаются отдельно! Операционная система Windows 10, 19"корпус 2U	89 950

Серия Domination IP MDR

Полностью готовое решение под ОС Linux. Разрешение записи для IP-камер — без ограничений, зависит от IP-камеры. Скорость записи к/с — без ограничений, зависит от IP-камеры. Входящий поток до 800 Мбит/с. 2 сетевые платы. Поддержка аудиоканалов IP-камер. Поддержка поворотных IP-камер. Распределенная система записи Domination MDR. В комплекте с сервером поставляется клиентское ПО Domination под ОС Windows для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination. Количество удаленных рабочих мест — без ограничений. Бесплатный клиент под iOS и Android. Гарантия 2 года. Поставляется без HDD.

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Domination IP-9-4-MDR	Поддержка 9 IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 2U, расширение до 32 лицензий (опция)	52 721
Domination IP-16-4-MDR	Поддержка 16 IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 2U, расширение до 32 лицензий (опция)	71 921
Domination IP-24-4-MDR	Поддержка 24 IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 2U, расширение до 32 лицензий (опция)	95 921
Domination IP-32-4-MDR	Поддержка 32 IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 2U	119 921
Domination IP-24-12-MDR	Поддержка 24 IP-камер; возможность установки до 12 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 3U, расширение до 48 лицензий (опция)	136 736
Domination IP-32-12-MDR	Поддержка 32 IP-камер; возможность установки до 12 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 3U, расширение до 48 лицензий (опция)	160 736
Domination IP-48-12-MDR	Поддержка 48 IP-камер; возможность установки до 12 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 3U	199 136

Серия Domination IP Hot Swap

Полностью готовое решение под ОС Linux. Разрешение записи для IP-камер — без ограничений, зависит от IP камеры. Скорость записи к/с — без ограничений, зависит от IP-камеры. Входящий поток до 800 Мбит/с. 2 сетевые платы. Поддержка аудиоканалов IP-камер. Поддержка поворотных IP-камер. Распределенная система записи Domination MDR. Функция «горячей замены» жестких дисков. В комплекте с сервером поставляется клиентское ПО Domination под ОС Windows для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination. Количество удаленных рабочих мест — без ограничений. Бесплатный клиент под iOS и Android. Гарантия 5 лет. Поставляется без HDD.

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Domination IP-16-4-HS	Поддержка 16 IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 2U; расширение до 32 лицензий (опция)	92 326
Domination IP-24-4-HS	Поддержка 24 IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 2U; расширение до 32 лицензий (опция)	116 326
Domination IP-32-4-HS	Поддержка 32 IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 2U	140 326
Domination IP-24-12-HS	Поддержка 24 IP-камер; возможность установки до 12 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 2U; расширение до 48 лицензий (опция)	180 348
Domination IP-32-12-HS	Поддержка 32 IP-камер; возможность установки до 12 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 2U, расширение до 48 лицензий (опция)	199 850
Domination IP-48-12-HS	Поддержка 48 IP-камер; возможность установки до 12 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 2U	238 250

Серия Domination IP MDR PLUS

Полностью готовое решение под ОС Linux. Разрешение записи для IP-камер — без ограничений, зависит от IP-камеры. Скорость записи к/с — без ограничений, зависит от IP-камеры. Входящий поток до 1600 Мбит/с. 4 сетевые платы. Поддержка аудиоканалов IP-камер. Поддержка поворотных IP-камер. Распределенная система записи Domination MDR. В комплекте с сервером поставляется клиентское ПО Domination под ОС Windows для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination. Количество удаленных рабочих мест — без ограничений. Бесплатный клиент под iOS и Android. Гарантия 2 года. Поставляется без HDD.

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Domination IP-32P-12-MDR	Поддержка 32 IP-камер; возможность установки до 12 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 3U; расширение до 96 лицензий (опция)	200 736
Domination IP-48P-12-MDR	Поддержка 48 IP-камер; возможность установки до 12 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 3U; расширение до 96 лицензий (опция)	239 136
Domination IP-64P-12-MDR	Поддержка 64 IP-камер; возможность установки до 12 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 3U; расширение до 96 лицензий (опция)	277 536
Domination IP-96P-12-MDR	Поддержка 96 IP-камер; возможность установки до 12 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 3U	335 136

Серия Domination IP Hot Swap PLUS

Полностью готовое решение под ОС Linux. Разрешение записи для IP-камер — без ограничений, зависит от IP-камеры. Скорость записи к/с — без ограничений, зависит от IP-камеры. Входящий поток до 1600 Мбит/с. 4 сетевые платы. Поддержка аудиоканалов IP-камер. Поддержка поворотных IP-камер. Распределенная система записи Domination MDR. Функция «горячей замены» жестких дисков. В комплекте с сервером поставляется клиентское ПО Domination под ОС Windows для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination. Количество удаленных рабочих мест — без ограничений. Бесплатный клиент под iOS и Android. Гарантия 5 лет. Поставляется без HDD.

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Domination IP-32P-12-HS	Поддержка 32 IP-камер; возможность установки до 12 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 2U; расширение до 96 лицензий (опция)	213 350
Domination IP-48P-12-HS	Поддержка 48 IP-камер; возможность установки до 12 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 2U; расширение до 96 лицензий (опция)	251 750
Domination IP-64P-12-HS	Поддержка 64 IP-камер; возможность установки до 12 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 2U; расширение до 96 лицензий (опция)	290 150
Domination IP-96P-12-HS	Поддержка 96 IP-камер; возможность установки до 12 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 2U	347 750
Domination IP-48P-16-HS	Поддержка 48 IP-камер; возможность установки до 16 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 3U; расширение до 128 лицензий (опция)	278 350
Domination IP-64P-16-HS	Поддержка 64 IP-камер; возможность установки до 16 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 3U; расширение до 128 лицензий (опция)	316 750
Domination IP-96P-16-HS	Поддержка 96 IP-камер; возможность установки до 16 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 3U; расширение до 128 лицензий (опция)	374 350
Domination IP-128P-16-HS	Поддержка 128 IP-камер; возможность установки до 16 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 3U	399 950
Domination IP-64P-24-HS	Поддержка 64 IP-камер; возможность установки до 24 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 4U; расширение до 128 лицензий (опция)	356 133
Domination IP-96P-24-HS	Поддержка 96 IP-камер; возможность установки до 24 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 4U; расширение до 128 лицензий (опция)	413 733
Domination IP-128P-24-HS	Поддержка 128 IP-камер; возможность установки до 24 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 4U	439 333

Серия Domination Hybrid MDR

Видеосервер Domination серии Hybrid MDR — это полностью готовое решение под ОС Linux. Возможность подключения в зависимости от модификации до 16 аналоговых камер и ДОПОЛНИТЕЛЬНО до 16 IP камер. Поддерживаемые форматы для аналоговых камер: AHD/HDCVI/TVI/CVBS. Поддерживаемые кодеки для IP-камер: H.265, H.264, MJPEG. Разрешение для аналоговых камер (основной поток): 1920x1080. Разрешение для IP-камер (основной поток): без ограничений, зависит от IP-камеры. Минимальное разрешение для аналоговых камер (второй поток): 320x240. Минимальное разрешение для IP-камер (второй поток): зависит от IP-камеры. Максимальная скорость записи и отображения для аналоговых камер: 15 к/с. Максимальная скорость записи и отображения для IP-камер: без ограничений, зависит от IP-камеры. Количество аудиовходов: 16. Поддержка аудиоканалов IP-камер. Подключение локального монитора: VGA, HDMI (только для отображения аналоговых камер). Входящий поток до 800 Мбит/с. Сетевая плата: 1000 Мбит/с. Распределенная система записи Domination-MDR. В комплекте с сервером поставляется клиентское ПО Domination под ОС Windows для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination. Количество удаленных рабочих мест — без ограничений. Бесплатный клиент под iOS и Android. ВСТРОЕННЫЕ МОДУЛИ АНАЛИТИКИ ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ КАМЕР. Гарантия 2 года. Поставляется без HDD.

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Domination Hybrid-16-MDR	Подключение 16-ти камер в формате AHD/HDCVI/TVI/CVBS; возможность установки до 4 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 4U	84 950
Domination Hybrid-16-IP4-MDR	Подключение 16-ти камер в формате AHD/HDCVI/TVI/CVBS; Подключение 4-х IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 4U	96 950
Domination Hybrid-16-IP9-MDR	Подключение 16-ти камер в формате AHD/HDCVI/TVI/CVBS; Подключение 9-ти IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 4U	111 950
Domination Hybrid-16-IP16-MDR	Подключение 16-ти камер в формате AHD/HDCVI/TVI/CVBS; Подключение 16-ти IP-камер; возможность установки до 4 HDD до 10 Тбайт каждый; 19" корпус 4U	132 950
IP канал Domination	Лицензия для подключения одного IP канала к модели Domination Hybrid-16-MDR	3 000

Серия Domination YPM

Протестированный и сертифицированный процессорный блок с предустановленным клиентским ПО Domination под ОС Windows. Предназначен для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination по сети. Основные технические характеристики: гарантированное одновременное отображение 64 IP-камер при использовании второго потока разрешением 640x480, 25 к/с в формате H264 по каждой камере. Корпус MiniTower, Windows 10 Home. Гарантия 1 год.

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Domination СБ-УРМ-G22-МТ-НМ (Арт. УРМ2)	Подключение 2-х мониторов (подключение второго монитора по интерфейсу DVI, HDMI).	79 950
Domination СБ-УРМ-G24-МТ-НМ (Арт. УРМ4)	Подключение 4-х мониторов.	89 650
Domination СБ-УРМ-G28-МТ-НМ (Арт. УРМ8)	Подключение 8-и мониторов.	119 750

Серия Domination YPM-2U

Протестированный и сертифицированный системный блок с предустановленным клиентским ПО Domination под ОС Windows. Предназначен для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination по сети. Основные технические характеристики: гарантированное одновременное отображение 64-х IP-камер при использовании второго потока разрешением 640x480, 25 к/с в формате H264 по каждой камере. Серверный корпус 2U, Windows 10 Home. Гарантия 1 год.

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Domination СБ-УРМ-G22-2U-НМ (Арт. УРМ2-2U)	Подключение 2-х мониторов (подключение второго монитора по интерфейсу DVI, HDMI).	89 950
Domination СБ-УРМ-G24-2U-НМ (Арт. УРМ4-2U)	Подключение 4-х мониторов.	99 950

Сервер распознавания автомобильных номеров Domination

Протестированный и сертифицированный системный блок с предустановленным ПО «Domination Авто» под ОС Windows. Работает с видеосерверами Domination. Основные возможности: распознавание всех российских однострочных номеров, соответствующих ГОСТУ. Автоматическое ведение журнала проехавшего автотранспорта. Ручная корректировка журнала. Картотека постоянных или требующих внимания автомобилей. Ведение списка парковки. Создание отчетов. Оперативное информирование оператора о событиях, требующих внимания. Управление внешними устройствами. Возможность удаленного контроля автотранспорта по сети сразу несколькими пользователями системы. Распознавание до 4-х IP-камер с разрешением до 1920×1080, гарантия 1 год.

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Domination СБ-AUTO-422-MT-НМ	Корпус MiniTower, Windows 10 Home.	141 977
Domination СБ-AUTO-422-2U-НМ	Корпус 19' 2U, Windows 10 Home.	149 075
Domination СБ-AUTO-422-2U-PRO	Корпус 19' 2U, Windows 10 Pro.	159 014

Программное обеспечение Domination АВТО

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Domination АВТО	<p>Программное обеспечения для распознавания автомобильных номеров с лицензией на 4 канала. Распознавание до 4-х камер подключенных к видеосерверам Domination.</p> <ul style="list-style-type: none">— Распознавание 18 типов российских номерных автомобильных знаков— Обнаружение автомобилей с отсутствующими или неразличимыми регистрационными знаками— Автоматическое ведение журнала проехавшего автотранспорта— Ручная корректировка журнала— Картотека постоянных или требующих внимания автомобилей— Ведение списка парковки— Оперативное информирование оператора о событиях, требующих внимания— Управление внешними устройствами— Возможность удаленного контроля автотранспорта по сети сразу несколькими пользователями системы— Контроль несколько точек въезда-выезда, значительно удалённых как друг от друга, так и от сервера распознавания.— Получение текущей информации и обращение к архиву распознанных номеров доступно большому числу пользователей.— Запись всех зафиксированных событий в базу данных.— Фиксируется: автомобильный номер, стоп-кадр, время детектирования, направление движения, канал распознавания.	69 500

Дополнительные программные модули

Модель	Технические характеристики	Цена, Р
Клиент для iOS	Программное обеспечение для iPhone, iPad или iPod touch. Просмотр реального времени и архива, управление поворотными камерами. Версия iOS не ниже 7.1. Версия аналогового сервера Domination не ниже 1.7.0. Версия IP-сервера Domination не ниже 1.5.7	Бесплатно
Клиент для Android	Программное обеспечение для Android. Просмотр реального времени и архива, управление поворотными камерами. Версия Android не ниже 4.0. Версия аналогового сервера Domination не ниже 1.7.0. Версия IP-сервера Domination не ниже 1.5.7	Бесплатно
Программное обеспечение Domination Web Service	Программное обеспечение Domination Web Server устанавливается на любой компьютер под управлением ОС Windows 7 и выше. Позволяет просматривать видео с серверов Domination в любом стандартном браузере или публиковать видео на сайте.	Бесплатно

Направляющие для серверов Domination

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ.

Модель	Модели видеосерверов для которых рекомендуется использовать	Технические характеристики	Цена, \$
Телескопические направляющие 20" SL-20	Domination IP-24-12-HS; IP-32-12-HS	Длина направляющей: 500 мм Минимальная монтажная глубина: 30 мм Максимальная монтажная глубина: 920 мм Нагрузка: до 30 кг.	\$47
Телескопические направляющие 22" RB-2-22	Domination IP-9-4-MDR; IP-16-4-MDR; IP-24-4-MDR; IP-32-4-MDR; IP-16-4-HS; IP-24-4-HS; IP-32-4-HS; IP-24-12-MDR; IP-32-12-MDR	Поддерживают корпуса длиной от 300 мм до 700мм, рельсы выдерживают нагрузку до 65 кг Размеры: 56x3,5 см, длина в раскрытом виде - 110 см.	\$56

Жёсткие диски для серверов Domination

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ.

Модель	Рекомендуемые HDD для организации архива	Цена, \$
Видеосервер Domination IP	Жесткий диск HDD 1 Тбайт, 3.5", 64 МБ	\$60
Видеосервер Domination IP	Жесткий диск HDD 2 Тбайт, 3.5", 64 МБ	\$90
Видеосервер Domination IP	Жесткий диск HDD 3 Тбайт, 3.5", 64 МБ	\$134
Видеосервер Domination IP	Жесткий диск HDD 4 Тбайт, 3.5", 64 МБ	\$170
Видеосервер Domination IP	Жесткий диск HDD 1 Тбайт, 3.5", 128 МБ	\$118
Видеосервер Domination IP	Жесткий диск HDD 2 Тбайт, 3.5", 128 МБ	\$156
Видеосервер Domination IP	Жесткий диск HDD 4 Тбайт, 3.5", 128 МБ	\$233
Видеосервер Domination IP	Жесткий диск HDD 6 Тбайт, 3.5", 256 МБ	\$278
Видеосервер Domination IP	Жесткий диск HDD 8 Тбайт, 3.5", 256 МБ	\$360
Видеосервер Domination IP	Жесткий диск HDD 10 Тбайт, 3.5", 256 МБ	\$463

Мониторы для видеонаблюдения

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ.

Модель	Технические характеристики	Цена, \$
SMT-2233	Профессиональный LED монитор для видеонаблюдения, диагональ 22", 1920x1080, 16:9, HDMI, VGA, BNC, калёное защитное стекло, вход микрофона	\$674
SMT-3233	Профессиональный LED монитор для видеонаблюдения, диагональ 32", разрешение 1920 x 1080 пикс, яркость 350cd/m2, контраст 1200 : 1, соотношение сторон 16 : 9, углы просмотра гор. 178°/ верт. 178°; количество цветов 16.7 млн., скорость ответа 8ms; время работы матрицы 30000 часов; видеовходы VGA, DVI, HDMI, BNC; RGB/DVI D-sub (15 pin), DVI-D; аудио разъем 3.5mm Mini phone jack, встроенные динамики динамики 2 x 2W; крепеж VESA™ 100x100 мм.; питание 100 ~ 240V AC (50/60Hz), потребление < 50W; рабочая температура 0°C ~ +40°C; размеры 727.7 x 433.2 x 48.8 мм	\$1 095
SMT-4033	Профессиональный LED монитор для видеонаблюдения, диагональ 40", разрешение 1920 x 1080 пикс, яркость 350cd/m2, контраст 5000 : 1, соотношение сторон 16 : 9, углы просмотра гор. 178°/ верт. 178°; количество цветов 16.7 млн., скорость ответа 9.5ms; время работы матрицы 30000 часов; видеовходы VGA, DVI, HDMI, BNC (CVBS); RGB/DVI D-sub (15 pin), DVI-D; аудио разъем 3.5mm Mini phone jack, встроенные динамики динамики 2 x 2W; крепеж VESA™ 100x100 мм.; питание 100 ~ 240V AC (50/60Hz), потребление < 60W; рабочая температура 0°C ~ +40°C; размеры 906.7 x 516.9 x 47.8 мм	\$1 407

Контроллеры ввода-вывода PSW

Модель	Описание	Технические характеристики	Цена, ₽
TELEPORT-1	Блок трансляции датчиков вскрытия коммутаторов TFortis PSW в охранную систему	Крепление на DIN-рейку; 10/100 Base-Tx RJ-45; RS-485; Входы – 3 шт. Выходы – 9 шт.	9 700
TELEPORT-2	Блок интеграции коммутаторов TFortis PSW с системами охраны периметра	Уличное исполнение (IP66); 10/100 Base-Tx RJ-45; RS-485. Входы – 5 шт. Выходы – 1 шт. Питание для внешних устройств: 24 В, 5 Вт	15 000